


DéTECTEURS de proximité inductifs

IFRM 06 (long)

Exemple de dessin d'encombrement



Longueur standard du câble 200 mm (L)

Données générales

Portée nominale S_n	2 mm
Hystérésis de commutation	3 ... 20 % de S_r
Type de montage	noyé

Données électriques

Fréquence de commutation	< 5 kHz
Plage de tension +Vs	10 ... 30 VDC
Consommation max.	12 mA
Tension résiduelle Vd	< 2 VDC
Courant de sortie	< 200 mA
Protégé contre courts-circuits	oui
Protégé contre inversion polarité	oui

Données mécaniques

Matériau (face active)	PBT
Forme du boîtier	cylindrique lisse
Dimensions	6,5 mm
Matériau du boîtier	Acier chrome-nickel

Câble, 2 m

Longueur du boîtier	50 mm
---------------------	-------

Connecteur déporté M8

Longueur du boîtier	50 mm
---------------------	-------

Connecteur M8

Longueur du boîtier	56 mm
---------------------	-------

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement	-25 ... +75 °C
Classe de protection	IP 67

Exemple d'image



Détecteurs de proximité inductifs

IFRM 06 (long)

Référence de commande	Circuit de sortie	Indication de l'état de sortie	Version de raccordement
IFRM 06N17A4/KS35L	NPN à fermeture (NO)	LED rouge	Connecteur déporté M8
IFRM 06N17A4/L	NPN à fermeture (NO)	LED rouge	Câble, 2 m
IFRM 06N17A4/S35L	NPN à fermeture (NO)	LED rouge à 3 points	Connecteur M8
IFRM 06N37A4/KS35L	NPN à ouverture (NC)	LED rouge	Connecteur déporté M8
IFRM 06N37A4/L	NPN à ouverture (NC)	LED rouge	Câble, 2 m
IFRM 06N37A4/S35L	NPN à ouverture (NC)	LED rouge à 3 points	Connecteur M8
IFRM 06P17A4/KS35L	PNP à fermeture (NO)	LED rouge	Connecteur déporté M8
IFRM 06P17A4/L	PNP à fermeture (NO)	LED rouge	Câble, 2 m
IFRM 06P17A4/S35L	PNP à fermeture (NO)	LED rouge à 3 points	Connecteur M8
IFRM 06P37A4/KS35L	PNP à ouverture (NC)	LED rouge	Connecteur déporté M8
IFRM 06P37A4/L	PNP à ouverture (NC)	LED rouge	Câble, 2 m
IFRM 06P37A4/S35L	PNP à ouverture (NC)	LED rouge à 3 points	Connecteur M8